

MODELO

SIL-PU925

**CODIGO UNICO DE
IDENTIFICACION**

SIS2501C2L1D3



SILLAR 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1	MARCA:	SILLARY
2	MODELO:	SIL-PU925
3	CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION:	SIS2501C2L1D3
4	BASE DEL ASIENTO: DE POLIPROPILENO	
5	SOPORTE DEL ASIENTO: DE POLIPROPILENO	
6	RELLENO DEL ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO	
7	ACABADO DEL ASIENTO: TAPIZADO CUERO SINTETICO	
8	REPOSA BRAZOS: FIJAS	
9	RELLENO REPOSA BRAZOS: SI	
10	ESPALDAR: MARCO DE POLIPROPILENO	
11	RELLENO DEL ESPALDAR: ESPUMA DE POLIURETANO	
12	ACABADO DEL ESPALDAR: TAPIZADO CUERO SINTETICO	
13	PISTON: DE METAL CROMADO	
14	FUNDA DEL PISTON: DE ALUMINIO	
15	MECANISMO DEL ASIENTO: CON REGULADOR DE ALTURA Y ANGULO DE RECLINACIÓN	
16	MATERIAL DEL MECANISMO: DE ACERO GALVANIZADO	
17	SOPORTE LUMBAR: FIJO	
18	REPOSACABEZA: SI	
19	NÚMERO DE ASPAS: 5	
20	MATERIAL DEL ASPA: DE METAL CROMADO	
21	MATERIAL DE LAS RUEDAS: DE GOMA	
22	SOPORTE PESO MÁXIMO: HASTA 150 KG	
23	G.F: 12 MESES, ON-SITE	
24	U. DESPACHO: UNIDAD	
25	GAMA DE COLOR: NEUTRO (NEGRO)	
26	EMPAQUE: EN STRETCH FILM	
27	CERTIFICADO DE ERGONOMÍA, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018	
28	ENTREGA DEL PRODUCTO ARMADO: SI	



CARACTERISTICAS



RESPALDAR

Forrado y acolchado de PU con espuma de alta densidad en el interior

REPOSABRAZOS

Fijos acolchado de PU con aplicaciones en metal cromado

ASIENTO

Forrado y acolchado de PU con espuma de alta densidad en el interior

MECANISMO

Sistema MULTI-FUNCTIONAL con tres posiciones de bloqueo

BASE TIPO

Base de metal cromado de 350 mm y ruedas de nailon PU con aprobación BIFMA de 60 mm

MEDIDAS

Alto total:	117 cm - 127 cm
Ancho total:	69 cm
Altura del asiento:	48 cm - 58 cm
Ancho del asiento:	52 cm
Profundidad del asiento:	53 cm
Acolchonado del asiento	Mínimo de 5 cm a 8 cm
Alto de respaldar:	77 cm
Ancho de respaldar:	51 cm
Peso que soporta:	120 - 150kg
Margen de error:	+ - 4 cm



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Silla de oficina ejecutiva de PU con respaldo alto
- Respaldo acolchados de PU con espuma de alta densidad en el interior
- Reposabrazos acolchado de PU y decoración de metal cromado
- Asiento acolchados de PU con espuma de alta densidad en el interior
- BIFMA aprobó el levantamiento de gas CLASE 3
- Mecanismo de multifuncional con función de inclinación y bloqueo
- Base de metal cromado de 350 mm y ruedas de nailon PU con aprobación BIFMA de 60 mm

GARANTIA DE FABRICA

- Solo cubre desperfectos de fábrica
- No incluye desperfectos originados por mal uso
- Nuestro producto cuenta con certificación de ergonomía y está avalado por las normas ISO 9001:2015 (calidad), ISO 14001:2015 (ambiental) e ISO 45001:2018 (seguridad).

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse con los pies pegados al suelo y la espalda pegada al espaldar

DETALLE DEL EMPAQUE

Este producto se rige bajo la Resolución Ministerial N° 021-2011/MINAM y la Norma Técnica Peruana (NTP) 900.077:2014 Plásticos reciclados.

Empaque primario	Bolsa plástica (100% reciclable)
Empaque secundario	Caja de cartón (100% reciclable)
Procedencia	China

NTP (Normas Técnicas Peruanas)

Indicar con una "X" el cumplimiento de las NTP

NTP 260.017: Mesas	<input type="checkbox"/>
NTP 260.018: Sillas	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP 260.024: Sillas	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP 260.030: Armario y muebles	<input type="checkbox"/>
NTP 260.053: Silla de oficina	<input checked="" type="checkbox"/>